

## 阪南港曳船使用基準

平成 11 年 2 月 1 日作成

平成 18 年 6 月 30 日改定

(1) 阪南港曳船使用基準表

本船総トン数	バウスラスター非装備船		バウスラスター(B/T)装備船		
	曳船能力(PS)	曳船数	B/T能力(PS)	曳船能力(PS)	曳船数
1,000 トン未満	1,000PS 以上	1 隻	400PS 以上	—	—
			400PS 未満	1,000PS 以上	1 隻
5,000 トン未満	1,000PS 以上	2 隻	400PS 以上	1,000PS 以上	1 隻
			400PS 未満	1,000PS 以上	2 隻
10,000 トン未満	1,000PS 以上 1 隻 1,500PS 以上 1 隻	2 隻	800PS 以上	1,500PS 以上	1 隻
			800PS 未満	1,500PS 以上 1,000PS 以上	2 隻
15,000 トン未満	2,000PS 以上	2 隻	800PS 以上	2,000PS 以上	1 隻
			800PS 未満	2,000PS 以上 1,500PS 以上	2 隻
15,000 トン以上	その都度打合わせる		その都度打合わせる		

(PS : 連続最大出力 B/T : バウスラスター)

注) 気象海象の状況により水先人の判断で、必要な場合は 2 隻

(2) 台風接近時の曳船使用基準表

本船総トン数	風速 10m/sec 未満の場合	風速 10m/sec 以上の場合
3,500 トン未満	2,000HP×1 隻及び 560HP×1 隻	2,000HP×2 隻
3,500 トン以上	2,000HP×2 隻	2,000HP×2 隻及び 560HP×1 隻

(台風接近の恐れのある場合は早めに冲出しする)