

7 水先業務引受基準一覧表（阪南港）

大阪湾水先区水先人会

(注) ※印：側傍≧水路 ☆印：水路の条件により数値増 単位：m

(令和3年10月25日)

| バース名称 | バース長 | バースの側傍水深 | 水路の最小水深 | 常時引受喫水 | 船型DW(トン) | 最大引受船長 | 引受制限 |
|---------------|------|----------|---------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------|
| 岸和田1号岸壁 | 185 | 10.0 | 12.0 | 9.1 | 15,000以下 | 180以下 | 入港：日出～日没1h前 出港：日出～日没30分前 仮設照明の設置により、入出港とも24時間 |
| 〃 2号岸壁 | 240 | 12.0 | ※ 12.0 | 10.9 | 30,000以下 | 190以下 | |
| 出光興産 第1棧橋 | 114 | 6.9 | 12.0 | 6.2 | 5,000以下 | 81以下 | |
| 〃 第2棧橋 | 112 | 5.4 | 12.0 | 4.9 | 4,000以下 | 80以下 | |
| 新貝塚2号A岸壁 | 130 | 7.5 | ※ 7.5 | 6.8 | 5,000以下 | 109以下 | |
| 〃 2号B岸壁 | 130 | 7.5 | ※ 7.5 | 6.8 | 5,000以下 | 109以下 | |
| 〃 2号C岸壁 | 130 | 7.5 | ※ 7.5 | 6.8 | 5,000以下 | 109以下 | |
| 〃 2号D岸壁 | 130 | 7.5 | ※ 7.5 | 6.8 | 5,000以下 | 109以下 | |
| 〃 2号E岸壁 | 130 | 7.5 | ※ 7.5 | 6.8 | 5,000以下 | 109以下 | |
| 〃 2号F岸壁 | 130 | 7.5 | ※ 7.5 | 6.8 | 5,000以下 | 109以下 | |
| 〃 3号岸壁 | 240 | 12.0 | ※ 12.0 | 10.9 | 30,000以下 | 185以下 | |
| 阪南タンクターミナルドック | 76.5 | 12.0 | 11.4 | 10.3 | 26,617以下 | 190以下 | |
| 関西精糖棧橋 | 100 | 12.0 | ※ 11.4 | 10.3 | 30,000以下 | 170以下 | |

*1：岸和田1、2号岸壁について

- (1) 出船係留：LOA160m以下
- (2) 船間距離を25m以上確保する。
- (3) 他岸壁に係留船のある場合は、やむを得ない事由のある場合を除き、2隻目は入船係留とする。

*2：関西精糖棧橋にLOAが160mを超える船舶を着棧させる場合、次の条件を前提とする。

- (1) 当該船の着棧について予め港長の許可をとること。
- (2) 着離棧時は特に気象状態が平穏な時を選び、気象・海象の状態によっては着離棧を見合わせる事。
- (3) 曳船の隻数とその選定については水先人の意見を尊重する。
- (4) 着棧後の本船の移動、係留索のアテンド等は本船及び棧橋管理者の責任において行うこと。
- (5) 最大対象船舶30,000DWTの場合には、全長170m以下、喫水9.8m以下であること。

*3：喫水規制

- (1) 航路部分：水深+潮高-余裕水深
 水深：航路部分の最小水深、 潮高：通航時の潮高、 余裕水深：喫水の10%
- (2) 岸壁ブイ等：水深+潮高-余裕水深
 水深：バース付近の最小水深、 潮高：荷役時間を考慮した在泊期間中の最低潮高
 余裕水深：喫水 9m未満 5%
 喫水 9m以上 8%
 喫水 12m以上 10%